

**Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. CPR-IT4 / B0362
REV.09/07/2019**

- 1) Unikāls produkta tipa identifikācijas kods: ELASTOFLEX SA P
- 2) Paredzētais pielietojums: Hidroizolācijas apakšklājs nepārtrauktam jumta segumam
- 3) Ražotājs: POLYGLASS S.P.A Via Dell'Artigianato, 34-31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com
- 4) Sistēma VVCP: Sistēma 3
- 5) Vienotais standarts: EN 13859-1:2010

Izpildinstitūcija:

Laboratorija ITC, N. 0970, veikusi veikspējas novērtējumu (uguns reakcija), pamatojoties uz testa paraugiem, ko iesniedzis ražotājs.

Laboratorija EMI, N.1417, veikusi veikspējas novērtējumu (uguns reakcija), pamatojoties uz testa paraugiem, ko iesniedzis ražotājs.

- 6) Deklarētās veikspējas īpašības:

Būtiskākie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Uguns reakcija	Klase E
Izturība pret sakņu cauraugšanu	Klase W1
Stiepes īpašības Stiepes izturība (gareniski / šķērsvirzienā) Pagarinājums (gareniski / šķērsvirzienā)	400/300 (±20%) N/50 mm 35/35 (±15) %
Izturība pret plīsumiem (gareniski / šķērsvirzienā)	150/150 (±30%) N
Elastība zemas temperatūras apstākļos	≤ -20 °C
Mākslīgās novecināšanas izpausmes: Ūdens necaurlaidība: Stiepes izturība (gareniski / šķērsvirzienā) Pagarinājums (gareniski / šķērsvirzienā)	W1 ± 30% V.I. -30% V.I.
Bīstamas sastāvdaļas	NPD

Saskaņā ar REACH regulu (EK) Nr. 1907/2006, šis ir izstrādājums, un saskaņā ar šīs regulas 31. un 33. punktu, produktam drošības datu lapas nav nepieciešamas. Lietojot izstrādājumu, pievērst uzmanību tehnisko datu lapā dotajiem ieteikumiem un darba vietā noteiktajām drošības prasībām

Augstāk norādītā produkta veikspēja atbilst deklarētajām īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr 305/2011, ar pilnu iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Parakstīts ražotāja vārdā: **Ing. P. Ciferri**

In Ponte di Piave 09/07/2019

.....



EĪD PDF formātā ir pieejamas Polyglass SpA mājas lapā.

2. versija:

Nemainīgs produkts, atjaunota EID forma



ELASTOFLEX SA P
CE Marķējums
Pielikums Eksploatācijas Īpašību
deklarācijai Nr. CPR-IT4

 0970 1417	 Via Dell'Artigianato, 34 31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com
	14 CPR-IT4/ B0362 rev. 09/07/2019 EN 13859-1 ELASTOFLEX SA P Waterproofing underlayer for discontinuous roofing
Reaction to fire	Classe E
Resistance to water penetration	Classe W1
Tensile properties Tensile strength (longitudinal/transverse) Elongation (longitudinal/transverse)	400/300 ($\pm 20\%$) N/50 mm 35/35 ($\pm 15\%$) %
Resistance to tearing (longitudinal/transverse)	150/150 ($\pm 30\%$) N
Flexibility at low temperature	≤ -20 °C
Artificial ageing behaviour concerning: Resistance to water penetration Tensile strength (longitudinal/transverse) Elongation (longitudinal/transverse)	W1 $\pm 30\%$ V.I. -30% V.I.
Dangerous substances	NPD

Piezīme:

MAPEI nodrošina šo pielikumu kopā ar EĪD, lai atvieglotu CE marķējuma skaidrojumu starptautiskajiem klientiem. Pievienotais CE marķējums var būt nedaudz atšķirīgs, salīdzinot ar to, kas norādīts uz attiecīgā iepakojuma vai dokumentācijas, jo:

- Dēļ grafiskā pielāgojuma uz iepakojuma vai izmantotās drukāšanas metodes,
- Dēļ valodu atšķirības (viens iepakojums vairākām valstīm),
- produkts ir jau krājumā uz brīdi, kad tiek ieviests CE marķējuma atjauninājums,
- Drukas kļūdas dēļ.