

**Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. CPR-IT4 / B0363
REV.09/07/2019**

- 1) Unikāls produkta tipa identifikācijas kods: ELASTOFLEX SA P
- 2) Paredzētais pielietojums: Mitrumizturīgas bitumena loksnes, tai skaitā bitumena izolācija pazemes konstrukcijām - A tips -
- 3) Ražotājs: POLYGLASS S.P.A Via Dell'Artigianato, 34-31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com
- 4) Sistēma VVCP: Sistēma 2+
Sistēma 3, uguns reakcijas noteikšanai
- 5) Vienotais standarts: EN 13969:2004 + A1:2006
Izpildinstitūcijas:
Izpildinstitūcija nr. BUREAU VERITAS Nr. 1370, veikusi sākotnējo ražotnes un ražošanas kvalitātes kontroles un uzraudzības pārbaudi, novērošanu un novērtēšanu un ir izsniegusi rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu.
Laboratorija CSI S.p.A., N. 0497, veikusi veikspējas novērtējumu (uguns reakcija), pamatojoties uz testa paraugiem, ko iesniedzis ražotājs.

6) Deklarētās veikspējas īpašības:

Būtiskākie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Uguns reakcija	Klase E
Ūdensnecaurlaidība (B metode)	Atbilst prasībām
Stiepes īpašības	
Stiepes izturība (gareniski / šķērsvirzienā)	400/300 (±20%) N/50 mm
Pagarinājums (gareniski / šķērsvirzienā)	35/35 (±15) %
Izturība pret statisko slodzi (A metode)	≥ 10 Kg
Izturība pret triecieniem (A metode)	≥ 400 mm
Izturība pret plīsumiem (gareniski / šķērsvirzienā)	150/150 (±30%) N
Savienojumu šuvju stiprība	
Bīdes noturība	NPD
Noturība - ūdensnecaurlaidība:	
Noturība pēc mākslīgās novecināšanas	Atbilst prasībām
Noturība pret ķīmiskām vielām	Atbilst prasībām
Elastība zemas temperatūras apstākļos	≤ -20 °C
Bīstamas sastāvdaļas	NPD

Saskaņā ar REACH regulu (EK) Nr. 1907/2006, šis ir izstrādājums, un saskaņā ar šīs regulas 31. un 33. punktu, produktam drošības datu lapas nav nepieciešamas. Lietojot izstrādājumu, pievērst uzmanību tehnisko datu lapā dotajiem ieteikumiem un darba vietā noteiktajām drošības prasībām

Augstāk norādītā produkta veikspēja atbilst deklarētajām īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr 305/2011, ar pilnu iepriekš norādītā ražotāja atbildību.



ELASTOFLEX SA P
EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU
DEKLARĀCIJA

Parakstīts ražotāja vārdā: Ing. P. Ciferri

In Ponte di Piave 09/07/2019



.....

EĪD PDF formātā ir pieejamas Polyglass SpA mājas lapā.

2. versija:	Nemainīgs produkts, atjaunota EID forma
-------------	---



ELASTOFLEX SA P
CE Markējums
Pielikums EID N. CPR-IT4/ B0363
rev. 09/07/2019

 1370 1417	 Via Dell'Artigianato, 34 31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com
14 CPR-IT4/ B0363 rev. 17/04/2019 EN 13969 ELASTOFLEX SA P <i>Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets - TYPE A-</i>	
Reaction to fire	Classe E
Watertightness (Method B)	Meet requirements
Tensile properties Tensile strength (longitudinal/transverse) Elongation (longitudinal/transverse)	400/300 ($\pm 20\%$) N/50 mm 35/35 ($\pm 15\%$) %
Resistance to static loading (Method A)	≥ 10 Kg
Resistance to impact (Method A)	≥ 400 mm
Resistance to tearing (longitudinal/transverse)	150/150 ($\pm 30\%$) N
Durability: Against artificial ageing Against chemicals	Meet requirements Meet requirements
Flexibility at low temperature	≤ -20 °C
Dangerous substances	NPD

Piezīme:

MAPEI nodrošina šo pielikumu kopā ar EĪD, lai atvieglotu CE marķējuma skaidrojumu starptautiskajiem klientiem. Pievienotais CE marķējums var būt nedaudz atšķirīgs, salīdzinot ar to, kas norādīts uz attiecīgā iepakojuma vai dokumentācijas, jo:

- Dēļ grafiskā pielāgojuma uz iepakojuma vai izmantotās drukāšanas metodes,
- Dēļ valodu atšķirības (viens iepakojums vairākām valstīm),
- produkts ir jau krājumā uz brīdi, kad tiek ieviests CE marķējuma atjauninājums,
- Drukas kļūdas dēļ.