



## ŪDENI UN EĻĻU ATGRŪDOŠS AIZSARGPĀRKLĀJUMS

DABĪGAIS AKMENS UN AGLOMERĀTI, MARMORS  
UN GRANĪTS, BETONS, TUFS, WPC, TERAKOTA,  
MĀLA FLĪZES



FOB XTREME, ūdeni un eļļas atgrūdošs, tvaiku caurlaidīgs aizsargpārklājums, kas balstīts uz novatorisko ADVANCĒTO ŠĶĪDINĀTĀJA BĀZES TEHNOĻOĢIJU, kas izstrādāta FILA laboratorijās. Tas neveido virsmas plēvi un iztur UV starojumu, laika gaitā saglabājot tā veiktspēju.



## PATĒRIŅŠ

### APTUVENĀIS PATĒRIŅŠ (1 litrs):

Akmens materiāli	10/30 m <sup>2</sup>
Terakota, toskānas, pulēts	15/20 m <sup>2</sup>
Terakota (roku darbs)	līdz 10 m <sup>2</sup>
Betons	līdz 5 m <sup>2</sup>
Pulēts marmors/granīts	līdz 30 m <sup>2</sup>

“Aptuvens patēriņš vienam slānim”

### Iepakojums

1 litrs: 6 gab. vienā kastē.  
5 litrs: 4 gab. vienā kastē.

### Brīdinājums

- Sargāt no bērniem.
- Nepieļaut nokļūšanu apkārtējā vidē.
- Nodrošināt ventilāciju, ja produkts tiek uzklāts iekšdarbos.
- Viena diska tīrīšanas mašīnu izmantot tikai tad, ja tā ir teicamā stāvoklī.
- Āra grīdas segumam pirms apstrādes jābūt pareizi ieklātam, un tam jāatbilst visām prasībām, tai skaitā: ar pietiekamu slīpumu, pareizi izveidotām deformācijas šuvēm, ar nevainojamu izolāciju, ar pārbaudītu zemas temperatūras noturību.
- Sastāvs neaizsargā virsmu pret skābju agresīvo iedarbību.

### TEMPERATŪRA

Uzglabāšanas temperatūra: no 0°C līdz 30°C  
Produkts uzklājams uz virsmas, kuras temperatūra ir no 5° līdz 30°C.

## PIELIETOJUMS

- Caurspīdīgs, poras noslēdzošs sastāvs, kas nemaina virsmas izskatu un aizsargā visu veidu dabīgā akmens, šuvotāju, betona, māla flīžu un terakota virsmas no traipiem.
- Veido neredzamu aizsargbarjeru, kas ir izturīga pret mitrumu un traipiem, vienlaikus neaizkavējot ūdens tvaiku caurlaidību.
- Piemērots iekštelpu un āra virsmām.
- Ideāli piemērots betona un māla flīžu apstrādei. Lieliski piemērots slīpēta marmora, kaļķakmens un travertīna virsmām.

## PRIEKŠROCĪBAS

- Nemaina sākotnējo krāsu un izskatu.
- Neveido virsmas plēvi.
- Nemaina terakota sala izturību.
- Teicami piemērots raupja terakota un marmora virsmām.
- Ideāli piemērots virtuvēs, bārbekjū zonās un piebrauktuvēm.
- Ideāli piemērots iekšdarbos un ārdarbos.

## DARBA APRAKSTS

Nav jāatšķaida: lietošanai gatavs.

### Uzklāšana:

**Iekšdarbos:** Uz sausas un tīras virsmas uzklāt vienmērīgu FOB sastāva slāni, izmantojot otu, vilnas vai parasto rullīti. Ļaut iesūkties virsmā 10 minūtes, pēc tam ierīvēt uz virsmas esošā materiāla paliekas, nodrošinot lielāka sastāva daudzuma iekļūšanu virsmā, un noslēgumā noslaucīt no virsmas atlikušo sastāvu, kas nav iesūcies. Nogaidīt 8 stundas, pirms otrā slāņa uzklāšanas, ja tas ir nepieciešams. Pa grīdu var staigāt pēc 8 stundām, skaitot no pēdējās kārtas uzklāšanas brīža.

**Āra virsmas:** Uz tīras un sausas virsmas uzklāt divus FOB slāņus, izmantojot lielu otu vai rullīti, nogaidot 8 stundas starp kārtām. Pirms lietošanas nogaidīt 8 stundas.

**Uzturēšana:** izmantot atšķaidītu **CLEANER PRO**.

### Uzmanību:

**Neklāt FOB uz iepriekš vaskotām virsmām, vispirms vasku no virsmas nepieciešams noņemt. Pirms visas virsmas pārklāšanas, pārbaudīt produktu nelielā laukumā, neuzkrītošā vietā vai uz atsevišķa parauga, lai pārliecinātos, vai sastāvs nemaina krāsu. Nelietot FOB uz āra virsmām, ja gaidāms lietus.**