

Virsmu aizsardzība pirms šuvošanas

NEPULĒTS AKMENS UN AGLOMERĀTI,
TERRAKOTA, MĀLA FLĪZES



PRW200 atvieglo šuvju aizpildīšanu un virsmu notīrīšanu, samazinot žūšanas un apstrādes laiku pēc šuvošanas, vienlaikus aizsargājot materiālu pret ūdens uzstūci.



PATĒRIŅŠ

Ar 1 litru sastāva:

Teracota Toskānas, pulētas:	<u>15/20 m²</u>
Teracota (ar rokām izgatavotas flīzes, spāņu flīzes, dobās terakota flīzes):	<u>7/10 m²</u>
Akmens:	<u>10/20 m²</u>

"Norādītais pārklājums ir tikai indikatīvs un aprēķināts vienai kārtai"

Iepakojums:

1 litra kannas, 12 gab. vienā kastē
5 litra kannas, 4 gab. vienā kastē

UZMANĪBU

- Glabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Pēc lietošanas nepieļaut nokļūšanu apkārtējā vidē.

TEMPERATŪRAS

Uzglabāšanas temperatūra: no 5° līdz 30° C
Produkts jāuzklāj uz pamatnes, kuras temperatūra ir robežās no 10° līdz 30° C.

PIELIETOJUMS

- Ūdens bāzes ūdeni atgrūdošs aizsargpārklājums pret piesārņojumu, kas rodas pēc virsmu šuvošanas.
- Atvieglo šuvošanu un tīrīšanu, nemainot materiāla izskatu.
- Ideāli piemērots absorbējošiem materiāliem, piemēram, teracota, māla flīzēm, dabīgam un rekonstruētam akmenim un aglomerātiem.

PRIEKŠROCĪBAS

- Aizsargā klājumu no šuvotāja.
- Neietekmē saķeri starp javu un materiālu.
- Padara tīrīšanu pēc šuvošanas vienkāršu.
- Samazina žūšanas laiku, paātrinot turpmāko apstrādi.
- Neietekmē materiāla izskatu.
- Viegli uzklājams
- Pēc uzklāšanas ir iespējams veikt jebkāda veida aizsargpārklājuma uzklāšanu.
- Šim produktam ir ļoti zema GOS emisija: GEV sertificēts un EC1Plus marķēts, un tas palīdz iegūt LEED kredītpunktus.

DARBA APRAKSTS

Nav nepieciešams atšķaidīt: gatavs lietošanai.

Uzklāšana: Sakratīt pirms lietošanas. Virsmu attīrīt no putekļiem. Vienmērīgi uzklāt vienu PRW200 kārtu, izmantojot plakanu saru otu, vilnas aplikatoru vai citu aplikatoru, izvairoties no virsmas pārpludināšanas. Uzmanīgi uzklāt arī uz apdares materiāla malām. Virsmu var šuvot nākamajā dienā pēc uzklāšanas. Kad šuvotājs ir sacietējis, nomazgāt virsmu, izmantojot attiecīgajam apdares materiālam piemērotāko tīrīšanas līdzekli. Novērtēt, kāda veida aizsargpārklājums sniegs vislabāko virsmas aizsardzību.

Tikai profesionālai izmantošanai: izsmidzināt produktu (bezgaisa sistēma) uz vertikālām virsmām, līdz tās ir piesātinātas, un izmantot piemērotus individuālās aizsardzības līdzekļus, kā norādīts drošības datu lapā.

Uzmanību:

Veikt testu nelielā virsmas laukumā, lai pārliecinātos, vai nemainās materiāla krāsa. Nelietot produktu ārdarbos, ja tiek prognozēts lietus.