

## TVAIKU CAURLAIDĪGS NOSTIPRINOŠS SASTĀVS PRET ŪDENS SŪCĒM

PORCELĀNA FLĪZES, MARMORS UN AKMENS,  
AGGLOMERĀTI, BETONS, TUFS, TERACOTA, MĀLA  
FLĪZES



**ETILSILIKĀTU SATUROŠS PRODUKTS:** Produkts iekļūst plaisās un ķīmiski savienojas ar materiālu, padarot to kompaktāku un izturīgāku. Šī tehnoloģija nodrošina lielisku izturību pret UV stariem un dabisko novecošanās procesu.



## PATĒRIŅŠ

**APTUVENĀIS PATĒRIŅŠ (1 litrs):**

Terakota, akmens 10/15 m<sup>2</sup>

Porcelāna flīzes, māla flīzes 30 m<sup>2</sup>

"Norādītais pārklājums ir tikai indikatīvs un aprēķināts vienā kārtā!"

### Iepakojums:

1 litra kannas, 12 gab. vienā kastē

5 litra kannas, 4 gab. vienā kastē

### UZMANĪBU

- Glabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Pēc lietošanas nepieļaut nokļūšanu apkārtējā vidē.
- Viena diska tīrīšanas iekārtas izmantošana ir atļauta tikai gadījumā, ja tā ir pilnīgi nebojāta.

### TEMPERATŪRAS

Uzglabāt produktu pie temperatūras robežās no 0° līdz 30°C.  
Produkts jāuzklāj uz pamatnes, kuras temperatūra ir robežās no 5° līdz 30°C.

## PIELIETOJUMS

- Aizsargā terakota, māla flīzes, porcelāna flīzes, betonu un dabīgo akmeni no ūdens un mitruma.
- Iekļūst materiālos un stiprina virsmu.
- Novērš ūdens sūces.
- Novērš ūdens noplūdi, pelējuma un izsālījumu veidošanos, un līdz ar to arī nopietnas strukturālas problēmas.
- Aizsargā klājuma šuves.
- Iekļūst nelielās plaisās (no 0,5 μm līdz 1 mm), padarot tās ūdeni atgrūdošas.

## PRIEKŠROCĪBAS

- Tas neveido virsmas plēvi un nekavē tvaiku caurlaidību.
- Viegli strādāt, jo ir gatavs lietošanai.
- Laika gaitā un apkārtējās vides ietekmē nedzeltē.
- Laba pārklājspēja.

## DARBA APRAKSTS

Nav nepieciešams atšķaidīt: gatavs lietošanai.

**Uzklāšana:** Uz sausas un tīras virsmas (dziļai tīrīšanai izmantot mazgāšanas līdzekli FASE ZERO), vienmērīgi uzklāt SALVATERRAZZA uz visas virsmas, izmantojot flīsa aplikatoru vai citu uzklāšanas metodi, rūpīgi piesūcinot spraugas un plaisas. Pirms produkta izžūšanas (10 minūšu laikā) savākt atlikumus, izmantojot tīru drānu, pārlicinoties, ka uz virsmas nepaliek produkta paliekas. Liela produkta daudzums neuzlabo tā veiktspēju. Uz absorbējošiem materiāliem, piemēram, dabīgā akmens, aglomerātiem, betona un ķieģeļiem, uzklāt divas produkta kārtas ar 8 stundu intervālu, ievērojot iepriekš minētos norādījumus. Lai paātrinātu procesu, virsmu var apstrādāt ar viena diska grīdas pulēšanas iekārtu. Pa virsmu var staigāt jau pēc 8 stundām \*. Virsmas aizsardzība kļūst efektīva pēc 24 stundām.

**Virsmas uzturēšana** Izmantot atšķaidītu **CLEANER PRO**.

**Tikai profesionālai izmantošanai:** izsmidzināt produktu (bezgaisa sistēma) uz vertikālām virsmām, līdz tās ir piesātinātas, un izmantot piemērotus individuālās aizsardzības līdzekļus, kā norādīts drošības datu lapā.

### Uzmanību:

Produkts var padarīt materiālu gaišāku, tāpēc ieteicams iepriekš pārbaudīt tā reakciju nelielā laukumā. Nelietot produktu ārdarbos, ja tiek prognozēts lietus. Produkts neaizsargā virsmu pret skābju agresīvo iedarbību.