



## AIZSARGPĀRKLĀJUMS PRET TRAIPIEM NEPULĒTĀM VIRSMĀM

## NEPULĒTS AKMENS UN AGLOMERĀTI, TERRAKOTA, MĀLA FLĪZES, BETONS



W68 ir ūdens bāzes produkts, ko var uzklāt arī uz virsmām ar atlikušo mitrumu.



### PATĒRIŅŠ

**Ar 1 litru sastāva:**

**Terakota Toskāna, pulētas 15/20 m<sup>2</sup>**

**Betons, ar rokām izgatavotas flīzes,  
spāņu flīzes, dobās terakota flīzes,  
ķieģeļi 7/10 m<sup>2</sup>**

**Akmens 10/20 m<sup>2</sup>**

"Norādītais patēriņš ir tikai indikatīvs un aprēķināts vienai kārtai"

#### Iepakojums:

1 litra kannas, 12 gab. vienā kastē

5 litra kannas, 4 gab. vienā kastē

#### UZMANĪBU

- Glabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Pēc lietošanas nepieļaut nokļūšanu apkārtējā vidē.
- Sargāt produktu no sasaldēšanas. Uzglabāt istabas temperatūrā.
- Āra grīdas segums pirms apstrādes ir pareizi jāiekļāj, un tam jāatbilst visām īpašajām prasībām, ieskaitot: pietiekamu slīpumu, pareizi izvēidotas deformācijas šuves, perfektu izolāciju no pamatnes, pierādītu nolurību zemu temperatūru apstākļos. Lietošanas laikā un produkta zūšanas laikā telpas pietiekami vēdināt. Produkts neaizsargā virsmas no skābju agresīvo iedarbību.

#### TEMPERATŪRAS

Uzglabāšanas temperatūra: no 5° līdz 30° C

Produkts jāuzklāj uz pamatnes, kuras temperatūra ir robežās no 10° līdz 30° C.

### PIELIETOJUMS

- Blīvē un aizsargā porainus materiālus, piemēram, raupju dabisko akmeni, terakota flīzes un betonu no taukainu traipu veidošanās.
- Traipu noturīgs: kavē parasto ūdeņaino un eļļaino vielu absorbciju un traipu veidošanos.
- Piemērots iekštelpu un āra virsmām.
- Izmantošanai iekštelpu grīdām kā aizsargkārtu pirms vaska uzklāšanas.
- Tas nodrošina aizsardzību pret grafiti, kas novērš grafiti krāsas saķeri ar virsmām. Tas paātrina grafiti notīrīšanas procesu, jo grafiti var viegli noņemt no virsmām.

### PRIEKŠROCĪBAS

- Dabisks efekts: nemaina virsmas sākotnējo izskatu.
- Ūdens bāzes produkts bez oglekļa dioksīda šķīdinātājiem, kas padara produktu videi draudzīgāku un ievērojami samazina uzklāšanas laiku, jo to var uzklāt uz virsmām ar atlikušo mitrumu.
- Neveido virsmas plēvi.
- Nemaina terakota sala izturību.
- Lieliski piemērots arī betona virsmām.
- Apstrādātās virsmas ir piemērotas saskarē ar pārtiku.
- Šim produktam ir ļoti zema GOS emisija: GEV sertificēts un EC1Plus marķēts, kā arī tas palīdz iegūt LEED kredītpunktus.

### DARBA APRAKSTS

- Nav nepieciešams atšķaidīt: gatavs lietošanai.
- Virsmas iekšdarbos, kas sastāv no terakotas un dabīgā akmens un betona: Uz tīras un sausas virsmas vienmērīgi uzklāt vienu W68 kārtu, izmantojot saru otu vai vilnas aplikatoru, vienlaikus rūpīgi samitrinot šuves. Nogaidīt 4 stundas, un pēc tam uzklāt noslēdzošo vaska kārtu, lai iegūtu vēlamo estētisko efektu (MATT dabiskam efektam, LONGLIFE spīdīgam efektam, ja pieejams). Uzklājot uz absorbējošām virsmām, vienu stundu pēc pirmās vaska kārtas uzklāšanas, uzklāt vēl vienu vaska kārtu. Lai uzturētu satīna efektu, uzklāt vienu SATIN kārtu.
- Virsmas ārdarbos, kas sastāv no terakotas un dabīgā akmens un betona: Uz tīras virsmas vienmērīgi uzklāt divas W68 kārtas, izmantojot saru otu vai vilnas aplikatoru, vienlaikus rūpīgi samitrinot šuves. Pirms produkta nožūšanas no virsmas noņemt lieko neabsorbēto sastāvu, izmantojot mikrošķiedras drānu.
- Virsmas uzturēšana: Izmantot atšķaidītu CLEANER PRO.

#### Uzmanību:

Veikt testu nelielā virsmas laukumā, lai pārlicinātos, vai nemainās materiāla krāsa. Nelietot produktu ārdarbos, ja tiek prognozēts lietus. Produkts neaizsargā virsmu pret skābju agresīvo iedarbību.