

Nr. 01/20/CETSEAL



1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods:

CETSEAL

2. Paredzētais lietojums:

Ārsienų šuvų hermetizēšanai būvniecībā

3. Ražotājs:

CETCO – Polija, CETCO Sp. z o.o. S.K.A.

Korpele 13A – Strefa; 12-100 Ścítő, Polija

Tālrunis: +48 89 624 7300; Fakss: +48 89 624 7301; e-pasts: biuro@mineralstech.com

4. Pilnvarotais pārstāvis: **Nav**

5. AVCP sistēma: **Sistēma 3**

6a. Harmonizētais standarts: **EN 15651-1:2012: Tips F-EXT-INT: KLASĒ 20HM**

Paziņotā iestāde: **GINGER CEBTP, NB 0074** ir veikusi produkta tipa noteikšanu saskaņā ar 3. sistēmu

7. Deklarētās īpašības:

Deklarētās īpašības: EN 15651-1:2012

BŪTISKĀS ĪPAŠĪBAS	VEIKTSPĒJA	HARMONIZĒTĀS TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Uguns reakcija	E klase	EN 15651-1:2012
Bīstamu ķīmisko vielu izdalīšanās	NPD	
Ūdens un gaisa necaurlaidība		
Plūsmas pretestība	≤ 3 mm	
Tilpuma zudums	≤ 10 %	
Elastības atgūšana	≥ 60 %	
Sekanta modulis pie 23 °C (N/mm²)	> 0,4	
Sekanta modulis pie –20 °C (N/mm²)	> 0,6	
Sekanta modulis pie –30 °C (N/mm²)	NPD	
Stiepes īpašības pie nemainīga pagarinājuma	NF	
Stiepes īpašības pie nemainīga pagarinājuma –30 °C temperatūrā	NPD	
Adhezija/kohēzija mainīgās temperatūrās	NF	
Adhezija/kohēzija pie nemainīga pagarinājuma pēc iegremdēšanas ūdenī	NF	
Pagarinājums līdz plīsumam	≥ 25 %	
Izturība	Atbilst	

Kondicionēšana:

B metode

Testa pamatne:

Alumīnijs

Java

8. Attiecīgā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija: **Nav piemērojams**

Iepriekš minētā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to pilnībā atbild iepriekš minētais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstījis:

Łukasz Mikoda

Wrocław, 2020. gada 3. janvārī

No. **01/20/CETSEAL**

1. Unique identification code of the product type::

CETSEAL



2. Intended use:

for sealing exterior wall joints in building construction

3. Manufacturer:

CETCO – Poland, CETCO Sp. z o.o. S.K.A.

Korpele 13A – Strefa; 12-100 Szczytno, Polska

Telefon: +48 89 624 7300; Fax: +48 89 624 7301; e-mail: biuro@mineralstech.com

4. Authorized representative: **N/A**

5. System of AVCP: **System 3**

- 6a. Harmonized standard: **EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT: CLASS 20HM**

Notified body: **GINGER CEBTP, NB 0074 has carried out Determination of Product Type under system 3**

7. Declared performances:

Declared Performance: EN 15651-1:2012

ESSENTIAL CHARACTERISTICS	PERFORMANCE	HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATIONS
Reaction to fire	Class E	EN 15651-1:2012
Release dangerous chemicals	NPD	
Water and air tightness		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
Loss of volume	≤ 10%	
Elastic recovery	≥ 60%	
Secant modulus at 23 °C (N/mm ²)	> 0.4	
Secant modulus at -20 °C (N/mm ²)	> 0.6	
Secant modulus at -30 °C (N/mm ²)	NPD	
Tensile properties at maintained extension	NF	
Tensile properties at maintained extension at -30 °C	NPD	
Adhesion/cohesion at variable temperatures	NF	
Adhesion/cohesion at maintained extension after water immersion	NF	
Elongation at break	≥ 25%	
Durability	Pass	

Conditioning:

Method B

Test substrate:

Aluminium

Mortar

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: **N/A**

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Łukasz Mikoda

at Wrocław on 03.01.2020 r.