

CONTEC® contaflexactiv

2024.03_01_LV



CONTEC® contaflexactiv metāla ūdeni bloķējoša sloksne ar aktīvā bentonīta pārklājumu, kas tiek izmantots, lai nodrošinātu pilnīgu konstrukcijas šuvju ūdensnecaurlaidību dzelzsbetona konstrukcijās.

Veidi

- ACR – Metāla ūdeni bloķējoša sloksne ruļļos
- AC – Metāla ūdeni bloķējoša sloksne bez pēdas
- ACF – Metāla ūdeni bloķējoša sloksne ar pēdu

Galvenās īpašības

- Metāla ūdeni bloķējoša sloksne ar aktīvā bentonīta pārklājumu
- Darba intervāla blīvums līdz 0,5 MPa ar pastāvīgu spiedienu un arī ar mainīgu spiedienu
- Aktīvais bentonīts ir pārbaudīts uz nepārtrauktu darba pārtraukuma hermētiskumu pat pēc žūšanas perioda
- Lai aizsargātu pret priekšlaicīgu piebriešanu, aktīvā bentonīta pārklājums ir aizsargāts ar bioloģiski noārdāmu plēvi
- Ātra uzstādīšana
- Zemas transporta izmaksas

Tehniskie dati

- Blīvmateriāls: aktīvais bentonīts
- Aktīvā bentonīta pārklājuma biezums: 2,0 mm.
- Materiāls: cinkota metāla loksne
- Metāla ūdeni bloķējošas sloksnes biezums: standarta 0,7 mm
- Vienības augstums: 80; 100; 125; 165; 200; 250 mm
- Vienības garums: taisna vienība 2,25 m, rullis 9 m

- Iepakojums: kaste iepakota uz paletēm, kas aptītas ar plēvi
- Uzglabāšana: Produkts jāuzglabā telpās, kas ir aizsargātas no mitruma un nokrišņiem. Neuzglabāt saulē. Produkts jāuzglabā zem jumta.

Elementu fiksācija

Metāla ūdeni bloķējošo sloksni CONTEC® contaflexactiv ar aktīvo bentonītu uzliek virs augšējiem armatūras stieņiem, vietās, kur plānotas konstrukcijas šuves. Atkarībā no izvēlēta varianta, produkts tiek uzstādīts sekojoši:

ACR / AC – tiek nostiprināts ar skavām KA8/18/3 vai KA 8/25/3, pārlaidums starp metāla ūdeni bloķējošajām sloksnēm ir 10 cm un tiek nostiprināts ar skavu KA 18/3.

ACF – metāla ūdeni bloķējošo sloksni novietot uz augšējā stieģrojuma, kurai apakšā ir pēda ar speciāliem atlokiem, ko aploka ap stieģrām (papildus var piestiprināt ar stiepli caur speciāliem caurumiem profila pēdā), pārlaidums starp metāla ūdeni bloķējošām sloksnēm ir 10 cm un ir jānostiprina ar KA 18/3 skavām.

Savienojumu ar PVC lentām veidot ar CONTEC® contaflexactiv ACB.

Saistītie Sistēmas Produkti

- CONTEC® contaflexactiv ACB
- CONTEC® contaflexactiv ACS

Saistītie produkti

- RECOSTAL® 1000 F
- CONTEC® contaflexactiv MSA
- Tie-Pipe activ

Atsauces dokuments

Aktīvā bentonīta pārklājums:

- MFPA Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1731 wydanie 1

Drošība/ieteikumi*

Izmantot aizsargcimdus.

*Ieteikumi saistībā ar mūsu produktu pielietojumu un galalietojumu ir balstīti uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi par produktiem, ja tie tiek pareizi uzglabāti, apstrādāti un lietoti normālos apstākļos. Ne no šīs informācijas, ne no citiem piedāvājumiem padomiem nevar izsecināt nekādas garantijas attiecībā uz tirgojamību vai piemērotību noteiktam mērķim, kā arī nekādas saistības, kas izriet no jebkādam tiesiskām attiecībām. Lietotājam jāpaļaujas uz savu informāciju un testiem, lai noteiktu produkta piemērotību paredzētajam lietojumam. Mēs paturam tiesības atjaunināt informāciju tehnoloģisku uzlabojumu dēļ.