

CONTEC® contaflexactiv MSA

2024.03_01_LV



CONTEC® contaflexactiv MSA metāla ūdens barjera ar abpusēju aktīvā bentonīta pārklājumu, kas piemērota, lai nodrošinātu pilnīgu kontrolētu plaisu ūdensnecaurlaidību dzelzsbetona konstrukcijās.

Veidi

- MSA – Metāla ūdens barjera ar aktīvā bentonīta pārklājumu kontrolētu plaisu izraisīšanai
- MSA-FT – metāla ūdens barjera ar aktīvā bentonīta pārklājumu un sieta sloksni savienošanai ar rūpnieciski ražotu paneļu sienām kontrolētu plaisu izraisīšanai

Galvenās īpašības

- Metāla ūdens barjera ar aktīvā bentonīta pārklājumu kontrolētu plaisu izraisīšanai
- Kontrolētu plaisu ūdens spiediena noturība līdz 0,5 MPa ar pastāvīgu kā arī ar mainīgu spiedienu
- Aktīvais bentonīts ir pārbaudīts uz hermētiskumu pat pēc pilnīgas izžūšanas
- Lai aizsargātu pret priekšlaicīgu piebriešanu, aktīvais bentonīta pārklājums ir aizsargāts ar bioloģiski noārdāmu plēvi
- Ātra uzstādīšana
- Zemas transporta izmaksas

Tehniskie dati

- Bīvmateriāls: aktīvais bentonīts
- Aktīvā bentonīta pārklājuma biezums: 2,0 mm
- Materiāls: cinkota metāla loksne
- Metāla ūdens barjeras biezums: standarta 1,2 mm
- Elementa platums: 80; 100; 125; 150; 175, 200; 250 mm (cits platums pieejams pēc pieprasījuma līdz maks. 650 mm)
- Elementa garums: taisns elements 1,25 m un 1,50 m (cits garums pieejams pēc pieprasījuma)

- Iepakojums: kastes iepakotas uz paletēm, kas aptītas ar plēvi
- Uzglabāšana: Produkts jāuzglabā telpās, kas ir aizsargātas no mitruma un nokrišņiem. Neuzglabāt saulē. Produkts jāuzglabā zem jumta.

Elementu fiksācija

Profilēto ūdens barjeru CONTEC® contaflexactiv MSA ar aktīvo bentonītu novietot plānotajā kontrolētās plaisas vietā starp armatūras sietiem stiegotā betona konstrukcijā. Atkarībā no izvēlēta variantā, produkts tiek uzstādīts sekojoši:

MSA - profilētā loksne savienojuma vietā ar CONTEC® contaflexactiv AC, ACR, ACF blīvējošo loksni MSA ir jāveic iegriezums, kas atbilst CONTEC® contaflexactiv blīvējuma loksnes augstumam virs betona. CONTEC® contaflexactiv MSA ir jānostiprina pie stiegrojuma ar stiepli vai "S" formas armatūras āķiem.

MSA-FT - profilētā loksne savienojuma vietā ar CONTEC® contaflexactiv AC, ACR, ACF blīvējošo loksni MSA-FT ir jāveic iegriezums, kas atbilst CONTEC® contaflexactiv blīvējuma loksnes augstumam virs betona. CONTEC® contaflexactiv MSA-FT loksnes jānostiprina, mehāniski pienaglojot pie betona pamatnes sieta sloksnēm.

Saistītie Sistēmas Produkti

- CONTEC® contaflexactiv AC
- CONTEC® contaflexactiv MCR
- CONTEC® contaflexactiv ACF
- CONTEC® contaflexactiv CFS-A
- CONTEC® contaflexactiv CFE-A

Saistītie produkti

- RECOSTAL® 1000 F
- Tie-Pipe activ

Atsauces dokuments

Aktīvā bentonīta pārklājums:

- MFPA Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-SAC 05 / 5.1 / 21 - 398
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1731 wydanie 1

Drošība/ieteikumi*

Izmantot aizsargcimdus.

*Ieteikumi saistībā ar mūsu produktu pielietojumu un galalietojumu ir balstīti uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi par produktiem, ja tie tiek pareizi uzglabāti, apstrādāti un lietoti normālos apstākļos. Ne no šīs informācijas, ne no citiem piedāvātajiem padomiem nevar izsecināt nekādas garantijas attiecībā uz tirgojamību vai piemērotību noteiktam mērķim, kā arī nekādas saistības, kas izriet no jebkādam tiesiskām attiecībām. Lietotājam jāpaļaujas uz savu informāciju un testiem, lai noteiktu produkta piemērotību paredzētajam lietojumam. Mēs paturam tiesības atjaunināt informāciju tehnoloģisku uzlabojumu dēļ.