

RECOSTAL® SF

2024.02_01_LV



RECOSTAL® SF ir ruļļveida paliekošie veidņi ko izmanto atvērumu izveidei dzelzsbetona konstrukcijās.

Galvenās īpašības

- Augsta adhēzija ar betonu
- Pieejami dažādi augstumi pateicoties 5cm platajai perforācijai.
- Viegla vertikāla locīšana
- Iespējams locīšana dažādās formās

Tehniskie dati

- Materiāls: perforēta materiāla sloksne
- Sieta biezums: 0,7 mm
- Iepakojums: iepakots uz paletes, 10m ruļļa garums

TIPS	AUGSTUMS H [m]	GARUMS L [m]	DAUDZUMS [m/palete.]
SF 14	14	10	480
SF 16	16	10	480
SF 18	18	10	420
SF 20	20	10	360
SF 22	22	10	360
SF 24	24	10	300
SF 26	26	10	300
SF 28	28	10	300
SF 30	30	10	300

Montāža

SF lentu izrullē vajadzīgajā garumā un nogriež ar metāla šķērēm vai metāla slīpmašīnu. Saloka vajadzīgo formu uzveidojot pārlaidumu, ko sasien ar stiegrošanas stiepli. Izveidoto detaļu novieto uz konstrukcijas un nostiprina vajadzīgajā vietā, tāpat arī vajadzības gadījumā paredzot stinguma ribas

Drošība/ieteikumi*

Izmantot aizsargcimdus.

*Ieteikumi saistībā ar mūsu produktu pielietojumu un galalietojumu ir balstīti uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi par produktiem, ja tie tiek pareizi uzglabāti, apstrādāti un lietoti normālos apstākļos. Ne no šīs informācijas, ne no citiem piedāvātajiem padomiem nevar izsecināt nekādas garantijas attiecībā uz tirgojamību vai piemērotību noteiktam mērķim, kā arī nekādas saistības, kas izriet no jebkādam tiesiskām attiecībām. Lietotājam jāpaļaujas uz savu informāciju un testiem, lai noteiktu produkta piemērotību paredzētajam lietojumam. Mēs paturam tiesības atjaunināt informāciju tehnoloģisku uzlabojumu dēļ.