

# Glass Fiber DH 120 TL

**Atdalošā kārta, kas izgatavota  
no stikla flīsa un sastāv  
no neaustām stikla šķiedrām.**

## **APRAKSTS**

**GLASS FIBER DH 120 TL** ir atdalošā kārta, kas izgatavota no stikla flīsa, sastāv no noteikta diametra un garuma neaustām stikla šķiedrām, kas saistītas ar dispersijas sveķiem. Tā ir karstumizturīga un ugunsdroša, ar nominālo svaru 120 g/m<sup>2</sup>.

## **PIELIETOJUMS**

Uguns un karstuma izturīga atdalošā kārta jumta konstrukcijās ar PVC-P Mapeplan® un TPO/FPO Mapeplan® T sintētiskajām hidroizolācijas membrānām.

## **IEPAKOJUMS**

Rullļa garums 2,0 m  
Rullļa platums 100,0 m

## **UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA**

Materiālu ieteicams uzglabāt slēgtā oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no saules, sliktiem laika apstākļiem - uzglabāt sausā vietā. Neuzglabāt ilgāk kā 12 mēnešus. Ja tiek uzglabāts ilgāk, ieteicams pirms lietošanas pārbaudīt produktu. Sargāt no mitruma transportēšanas un uzglabāšanas laikā.

## **DROŠĪBAS NOTEIKUMI**

**GLASS FIBER DH 120 TL** ir izstrādājums, tāpēc saskaņā ar spēkā esošajiem preču un vielu klasifikācijas drošības noteikumiem drošības datu lapa nav obligāta iegādei, transportēšanai un lietošanai.

# Glass Fiber DH 120 TL

## TEHNISKIE DATI

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

| Produkts                                       | Stikla flīss, kas izgatavots no noteikta diametra un garuma neaustām stikla šķiedrām, kas savienotas ar sveķiem dispersijā |                  |                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Krāsa                                          | Balta                                                                                                                      |                  |                   |
| TEHNISKO RAKSTUROJUMU STANDARTI - U.M.         | MINIMĀLĀ VĒRTĪBA                                                                                                           | NOMINĀLĀ VĒRTĪBA | MAKSIMĀLĀ VĒRTĪBA |
| Laukuma svars<br>EN 12127 - EN 29073 T1 (g/m²) | 109                                                                                                                        | 120              | 138               |
| Masas zudums pēc sadegšanas<br>EN 13820 (%)    | 5,0                                                                                                                        | 7,0              | 10,0              |
| Biezums<br>EN ISO 9073 T2 (mm)                 | -                                                                                                                          | 1,25             | -                 |
| Gaisa caurlaidība pie<br>EN ISO 9237 (l/m²s)   | -                                                                                                                          | 2200             | -                 |
| Stiepes stiprība MD<br>EN 29073 T3 (N/5 cm)    | 190                                                                                                                        | 280              | -                 |
| Stiepes stiprība CMD<br>EN 29073 T3 (N/5 cm)   | 100                                                                                                                        | 140              | -                 |
| Reakcija uz uguni<br>EN 13501-1                | Klase E                                                                                                                    |                  |                   |
| Uguns reakcija                                 | Produkts atbilst DIN 4102-A2 klases prasībām                                                                               |                  |                   |

Mēs paturam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt jebkādas izmaiņas, kas nepieciešamas, lai nepārtraukti uzlabotu produktu.



MAPEPLAN® produkti ražoti:



Reģistrētā adrese: Viale Edoardo Jenner, 4 - 20159 MILAN - Italy  
Centrālais birojs: Via Giorgio Squinzi, 2 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy  
Tel. +39 04227547 - info@polyglass.it - www.polyglass.com