

**Ekspluatācijas Īpašību deklarācija N. CPR-IT4/ 0058 1 rev. 29/03/2024**

- 1) Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: FLEXO S6 PREMIUM P
- 2) Paredzētais pielietojums: Armēta bitumena loksnes jumta hidroizolācijai
- 3) Ražotājs: POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi, 2 -31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - [www.polyglass.com](http://www.polyglass.com)
- 4) VVCP sistēma: Sistēma 2+

Sistēma 3 (uguns reakcija un ārējās uguns īpašības)

- 5) Vienotais standarts: EN 13707:2004 + A2:2009

Izpildinstitūcijas: BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. , N. 1370  
ISTITUTO GIORDANO S.P.A. , N. 0407  
ÉMI-TÜV SÜD MINŐSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI KFT. , N. 1417  
t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., N. 1600

- 6) Deklarētās veiktspējas īpašības:

| Būtiskākie raksturlielumi     | Ekspluatācijas īpašības                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ārējā uguns veiktspēja        | Broof T1-T2*                                                                                                                   |
| Uguns reakcija                | E klase                                                                                                                        |
| Ūdens necaurlaidība           | ≥ 300kPa (B metode)                                                                                                            |
| Stiepes īpašības:             | Stiepes stiprība (L/T): 750/600 (±20%) N/50 mm<br>Pagarinājums (L/T): 45/45 (±15) %                                            |
| Noturība pret sakņu ieaugšanu | NPD                                                                                                                            |
| Noturība pret statisko slodzi | ≥ 15 Kg (Metode A)                                                                                                             |
| Trieciennoturība              | ≥ 900 mm (Metode A)                                                                                                            |
| Izturība pret plēšanu         | (L/T) 180/200 (±30%) N                                                                                                         |
| Savienojumu vietu izturība:   | Noturība pret atraušānu: NPD<br>Bīdes izturība (L/T): NPD                                                                      |
| Ilgmūžība:                    | Plūsmas pretestība paaugstinātā temperatūrā ≥ 90 °C<br>Elastība zemā temperatūrā: ≤ -10 °C<br>Redzami defekti pēc QUV: Atbilst |
| Elastība zemā temperatūrā     | ≤ -20 °C                                                                                                                       |
| Bīstamas vielas               | NPD                                                                                                                            |

Klasifikācija ir derīga pārbaudītajām slāņu sistēmām, ieskaitot visus iespējamās paplašinātos pielietojumus saskaņā ar CEN/TS 16459:2019.

Augstāk norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajām īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr 305/2011, ar pilnu iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Parakstīts ražotāja vārdā: Ing. P. Ciferni

In Ponte di Piave, 29/03/2024

REACH informācija: šis ir izstrādājums saskaņā ar REACH Regulas (EK) Nr. 1907/2006 un saskaņā ar iepriekš minētās regulas 31. un 33. pantu neprasa nekādu drošības datu lapu. Lietojot izstrādājumu, pievērst uzmanību tehnisko datu lapā dotajiem ieteikumiem un darba vietā noteiktajām drošības prasībām

DoP ir pieejams Pdf formātā Polyglass SpA vietnē.

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Versija: 5 | Atjaunoti tehniskie dati |
|------------|--------------------------|

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>1370<br>0407<br>1417                                     | <br>POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2 -31047 Ponte di Piave (TV)<br>ITALIA - www.polyglass.com |
| <p>14<br/>CPR-IT4/ 0058 1 rev. 29/03/2024<br/>EN 13707</p> <p>FLEXO S6 PREMIUM P<br/><i>Armēta bitumena loksnes jumta hidroizolācijai</i></p> |                                                                                                                                                                                      |
| Ārējā uguns veiktspēja                                                                                                                        | Broof T1-T2*                                                                                                                                                                         |
| Uguns reakcija                                                                                                                                | E klase                                                                                                                                                                              |
| Ūdens necaurlaidība                                                                                                                           | ≥ 300kPa (B metode)                                                                                                                                                                  |
| Stiepes īpašības:                                                                                                                             | Stiepes stiprība (L/T): 750/600 (±20%) N/50 mm<br>Pagarinājums (L/T): 45/45 (±15) %                                                                                                  |
| Noturība pret statisko slodzi                                                                                                                 | ≥ 15 Kg (method A)                                                                                                                                                                   |
| Trieceņnoturība                                                                                                                               | ≥ 900 mm (method A)                                                                                                                                                                  |
| Izturība pret plēšanu                                                                                                                         | (L/T) 180/200 (±30%) N                                                                                                                                                               |
| Ilgmūžība:                                                                                                                                    | Plūsmas pretestība paaugstinātā temperatūrā: ≥ 90 °C<br>Elastība zemā temperatūrā: ≤ -10 °C<br>Redzami defekti pēc QUV: Atbilst                                                      |
| Elastība zemā temperatūrā                                                                                                                     | ≤ -20 °C                                                                                                                                                                             |
| Bīstamas vielas                                                                                                                               | NPD                                                                                                                                                                                  |

Klasifikācija ir derīga pārbaudītajām slāņu sistēmām, ieskaitot visus iespējamus paplašinātos pielietojumus saskaņā ar CEN/TS 16459:2019.

**Piezīme:**

MAPEI nodrošina šo pielikumu kopā ar EĪD, lai atvieglotu CE marķējuma skaidrojumu starptautiskajiem klientiem. Pievienotais CE marķējums var būt nedaudz atšķirīgs, salīdzinot ar to, kas norādīts uz attiecīgā iepakojuma vai dokumentācijas, jo:

- NPD (Veiktspēja nav noteikta) vērtības var tikt mainītas CE marķējumā
- dēļ grafiskā pielāgojuma uz iepakojuma vai izmantotās drukāšanas metodes,
- dēļ valodu atšķirības (viens iepakojums vairākām valstīm),
- produkts ir jau krājumā uz brīdi, kad tiek ieviests CE marķējuma atjauninājums,
- drukas kļūdas dēļ.

**Declaration of performance N. CPR-IT4/ 0058 1 rev. 29/03/2024**

- 1) Unique identification code of the product-type: FLEXO S6 PREMIUM P
- 2) Intended uses: Reinforced bitumen sheet for roof waterproofing
- 3) Manufacturer: POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2 -31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - [www.polyglass.com](http://www.polyglass.com)
- 4) System of VVCP: System 2+  
System 3 (reaction to fire and external fire performance)
- 5) Harmonized standards: EN 13707:2004 + A2 :2009

Notified bodies: BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. , N. 1370  
ISTITUTO GIORDANO S.P.A. , N. 0407  
ÉMI-TÜV SÜD MINŐSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI KFT. , N. 1417  
t2i - Trasferimento Tecnologico e Innovazione s.c. a r.l., N. 1600

6) Performances declared:

| Essential characteristics      | Performances                                                                                                                    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| External fire performance      | Broof T1-T2*                                                                                                                    |
| Reaction to fire               | Class E                                                                                                                         |
| Watertightness                 | ≥ 300kPa (method B)                                                                                                             |
| Tensile properties:            | Tensile strength (L/T): 750/600 (±20%) N/50 mm<br>Elongation (L/T): 45/45 (±15) %                                               |
| Root resistance                | NPD                                                                                                                             |
| Resistance to static loading   | ≥ 15 Kg (method A)                                                                                                              |
| Resistance to impact           | ≥ 900 mm (method A)                                                                                                             |
| Resistance to tearing          | (L/T) 180/200 (±30%) N                                                                                                          |
| Joint strength:                | Peel resistance: NPD<br>Shear resistance (L/T): NPD                                                                             |
| Durability:                    | Flow resistance at elevated temperature: ≥ 90 °C<br>Flexibility at low temperature: ≤ -10 °C<br>Visible defects after QUV: Pass |
| Flexibility at low temperature | ≤ -20 °C                                                                                                                        |
| Dangerous substances           | NPD                                                                                                                             |

\* Classification valid for the tested stratigraphies, including all possible extended applications arriving from CEN/TS 16459:2019.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.  
This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: Ing. P. Ciferri



In Ponte di Piave, 29/03/2024

REACH information: this is an article in accordance with Article 3 of the REACH Regulation (EC) No 1907/2006 and pursuant to Article 31 and 33 of the above-mentioned Regulation does not require any Safety Data Sheet. While using the product, pay attention to the recommendations written in the Technical Data Sheet and to the safety requirements laid down in the workplace.

DoP are available in Pdf format on Polyglass SpA website.

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Version: 5 | updated technical data |
|------------|------------------------|

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>1370<br>0407<br>1417                             | <br>POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2 -31047 Ponte di Piave (TV)<br>ITALIA - www.polyglass.com |
| 14<br>CPR-IT4/ 0058 1 rev. 29/03/2024<br>EN 13707<br><br>FLEXO S6 PREMIUM P<br><i>Reinforced bitumen sheet for roof waterproofing</i> |                                                                                                                                                                                      |
| External fire performance                                                                                                             | Broof T1-T2*                                                                                                                                                                         |
| Reaction to fire                                                                                                                      | Class E                                                                                                                                                                              |
| Watertightness                                                                                                                        | ≥ 300kPa (method B)                                                                                                                                                                  |
| Tensile properties:                                                                                                                   | Tensile strength (L/T): 750/600 (±20%) N/50 mm<br>Elongation (L/T): 45/45 (±15) %                                                                                                    |
| Resistance to static loading                                                                                                          | ≥ 15 Kg (method A)                                                                                                                                                                   |
| Resistance to impact                                                                                                                  | ≥ 900 mm (method A)                                                                                                                                                                  |
| Resistance to tearing                                                                                                                 | (L/T) 180/200 (±30%) N                                                                                                                                                               |
| Durability:                                                                                                                           | Flow resistance at elevated temperature: ≥ 90 °C<br>Flexibility at low temperature: ≤ -10 °C<br>Visible defects after QUV: Pass                                                      |
| Flexibility at low temperature                                                                                                        | ≤ -20 °C                                                                                                                                                                             |
| Dangerous substances                                                                                                                  | NPD                                                                                                                                                                                  |

\* Classification valid for the tested stratigraphies, including all possible extended applications arriving from CEN/TS 16459:2019.

**Note:**

POLYGLASS supplies the current annex along with the DoP to make the consultancy of the CE marking easier for the international clients. The enclosed CE marking can be slightly different compared to the one printed on the relevant packaging or documentation because of:

- NPD (No Performance Determined) values can be omitted by the CE marking,
- graphic adaptations due to lack of space on the packaging or printing methods used,
- different language (the same packaging can be shared by several countries),
- the product is already in stock when the updating of the CE marking is implemented,
- printing mistakes.