

Fasādes dībelis SDF-KB-10V



Darbības joma

- > Metāla stiprinājumu enkurošana
- > Nenesošo sistēmu vairākkārtējai stiprināšanai saskaņā ar EAD 330284
- > Piemērots sienas skapju konstruktīvai stiprināšanai, apšuvumiem, metāla kronšteiniem
- > Izmantošanai kā atsevišķs stiprinājums betonā

Īpašības

- > Sešstūrains galva ar presētu paplāksni
- > Enkurošanas dziļums betonā, ja to lieto saskaņā ar ETAG 020, - 40 mm
- > Ļoti īsa izplešanās daļa, tāpēc ļoti īss montāžas laiks
- > Optimāla izplešanās daļas attīstība radiālās izkliedes dēļ
- > Ļoti augsti lieces momenti
- > Produktu atpazīšana pēc dībeļa atšķirīgas krāsas
- > Dubultā aizsardzība pret vērpsanu drošai uzstādīšanai

Atsauces

Tīrīšanas birste, izpūšanas sūkns, instrumentu josta, pretkorozijas aizsardzības aerosols, āmura urbja mašīna SDS plus, bezvadu skrūvgriezis, ASCM bezvadu āmura urbis, uzgriežņu atslēgas ieliktnis SW13 bits, sešstūra līgзда TX30 Duster Expert SDS plus®

Norāde

Plānojot un apstrādājot produktus, lūdzu, ievērojiet ETA-10/0305 un Z-21.2-2122. Lai iegūtu plašāku informāciju par raksturīgajām vērtībām un slodzēm, lūdzu, skatiet apstiprinājumus. Mūra blokiem, kuru kvalitāte nav zināma, nestspēja jānosaka, veicot dībeļu izvilces testus.

Pielaujamās slodzes

Stiepes slodzes $N_{Rk,p}$ betonā C12/15

Temperatūras diapazons 30 °C / 50 °C	4,5 kN
Temperatūras diapazons 50 °C / 80 °C	4,0 kN

FRk mūra ķieģelis Mz 20-1,8, NF 2,5 kN

FRk cietais smilts-kaļķa ķieģelis KS 36, NF 4,0 Kn

FRk smilts-kaļķa cietais ķieģelis KS 20, 8 DF 4,5 Kn

Šķērseniskās slodzes $V_{Rk,s}$ HNOM,1 = 40 mm

Tērauda skrūve ($M\sigma = 1,25$)	7,93 kN
Nerūsējošā tērauda skrūve ($M\sigma = 1,56$)	9,12Kn

Šķērseniskās slodzes $V_{Rk,s}$ HNOM,2 = 50 mm

Tērauda skrūve ($M\sigma = 1,25$)	11,09 kN
Nerūsējošā tērauda skrūve ($M\sigma = 1,56$)	12,94kn


Lieces moments $M_{Rk,s}$ pie HNOM,1 = 40 mm

Tērauda skrūve ($M\sigma = 1,25$)	13,80 kN
Nerūsējošā tērauda skrūve ($M\sigma = 1,56$)	16,09 Kn



Lieces moments $M_{Rk,s}$ HNOM,2 = 50 mm

Tērauda skrūve ($M\sigma = 1,25$)	23,01 Nm
Nerūsējošā tērauda skrūve ($M\sigma = 1,56$)	26,62 kN


Izmantošana



Specifikācija





Sertifikāciju



Enkurošanas iemesli

Apstiprināts

- > Saplaisājis betons
- > Neplaisājis betons
- > Masīvkmens mūris





Pasūtījuma apzīmējums	Garums [mm]	Stiprinājuma biezums tfix (betons* / mūra) ≤ [mm]	Iepakojums [gabali]	Cena/100 [EUR]	Artikulanumurs	EAN
Dībeļi ar skrūvēm no tērauda ar cinkotu Cr(VI) brīvu virsmu (-V)						
SDF-KB-10Vx50-V	50	10 / -	100		8581050450	4061245018829
SDF-KB-10Vx60-V	60	20 / 10	100		8581060450	4061245018805
SDF-KB-10Vx70-V	70	30 / 20	100		8581070450	4061245018775
SDF-KB-10Vx80-V	80	40 / 30	100		8581080450	4061245018751
SDF-KB-10Vx100-V	100	60 / 50	50		8581100450	4061245018744
SDF-KB-10Vx120-V	120	80 / 70	50		8581120450	4061245018737
Dībeļi ar skrūvēm, kas izgatavotas no nerūsējošā tērauda A4 (-E)						
SDF-KB-10Vx50-E	50	10 / -	100		8581050650	4061245018812
SDF-KB-10Vx60-E	60	20 / 10	100		8581060650	4061245018799
SDF-KB-10Vx70-E	70	30 / 20	100		8581070650	4061245018768
*Lietojot H _{NOM,1} saskaņā ar ETAG 020						

Citi garumi
pieejams pēc pieprasījuma

