

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA N. CPR-IT4/R061 rev. 26/07/2021

- 1) Unikāls produkta tipa identifikācijas kods: **POLYFOND KIT DRAIN**
- 2) Paredzētais pielietojums: **Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi izmantošanai drenāžas sistēmās kā atdalošais, filtrējošais un drenāžas slānis (S+F+D)**
- 3) Ražotājs: **POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2 31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com**
- 4) Sistēma VVCP: **Sistēma 2+**
- 5) Vienotais standarts: **EN 13252:2016**
Izpildinstitūcijas: **SKZ - Testing GmbH, N. 1213**
- 6) Deklarētās veikspējas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Stiepes stiprība:	MD: 12 kN/m (-2 kN/m)
Pagarinājums pie maksimālās slodzes:	CMD: 10 kN/m (-2 kN/m)
Izturība pret statisku caurduršanu:	MD: 50% (± 30%)
Izturība pret dinamisko caurduršanu:	CMD: 60% (± 30%)
Raksturīgais atvēruma izmērs:	1,0 kN (- 0,1 kN)
Ūdens caurlaidība perpendikulāri plaknei:	36 mm (+4 mm)
Ūdens plūstamības spēja plaknē:	95 μm (± 30 μm)
Ilgmūžība:	90 l/(s m²) (- 30 l/(s m²))
Bīstamas sastāvdaļas:	1,7 l/(m s) (- 0,34 l/(m s))
	Jānosedz 1 mēneša laikā pēc ieklāšanas.
	Paredzamais kalpošanas ilgums – 25 gadi dabiskās
	gruntīs ar pH no 4 līdz 9 un grunts temperatūru ≤ 25 °C.
	NPD

Augstāk norādītā produkta veikspēja atbilst deklarētajām īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr 305/2011, ar pilnu iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Parakstīts ražotāja vārdā: **Ing. P. Ciferni**

In Ponte di Piave 26/07/2021

REACH informācija: šis ir izstrādājums saskaņā ar REACH Regulas (EK) Nr. 1907/2006 un saskaņā ar iepriekš minētās regulas 31. un 33. pantu neprasa nekādu drošības datu lapu. Lietošanas laikā ieteicams ievērot norādījumus, kas sniegti Tehnisko datu lapā un ievērot darba vietā noteiktās drošības prasības.

3. versija:	Mainīti stiepes īpašību rādītāji un adrese
-------------	--



POLYFOND KIT DRAIN
CE MARKĒJUMS
N. CPR-IT4/R061 ver. **26/07/2021**



1213



Via Giorgio Squinzi, 2 31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA -
www.polyglass.com

14

CPR-IT4/R061 rev. 26/07/2021

EN 13252

POLYFOND KIT DRAIN

Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi izmantošanai drenāžas sistēmās kā atdalošais, filtrējošais un drenāžas slānis (S+F+D)

Stiepes stiprība:

Pagarinājums pie maksimālās slodzes:

Izturība pret statisku caurduršanu:

Izturība pret dinamisko caurduršanu:

Raksturīgais atvēruma izmērs:

Ūdens caurlaidība perpendikulāri plaknei:

Ūdens plūstamības spēja plaknē:

Ilgmūžība:

Bīstamas sastāvdaļas:

MD: 12 kN/m (-2 kN/m)

CMD: 10 kN/m (-2 kN/m)

MD: 50% ($\pm 30\%$)

CMD: 60% ($\pm 30\%$)

1,0 kN (- 0,1 kN)

36 mm (+4 mm)

95 μm ($\pm 30 \mu\text{m}$)

90 l/(s m²) (- 30 l/(s m²))

1,7 l/(m s) (- 0,34 l/(m s))

Jānosedz 1 mēneša laikā pēc ieklāšanas. Paredzamais kalpošanas ilgums – 25 gadi dabiskās gruntīs ar pH no 4 līdz 9 un grunts temperatūru $\leq 25^\circ\text{C}$.

NPD

Piezīme:

MAPEI nodrošina šo pielikumu kopā ar EĪD, lai atvieglotu CE marķējuma skaidrojumu starptautiskajiem klientiem. Pievienotais CE marķējums var būt nedaudz atšķirīgs, salīdzinot ar to, kas norādīts uz attiecīgā iepakojuma vai dokumentācijas, jo:

- dēļ grafiskā pielāgojuma uz iepakojuma vai izmantotās drukāšanas metodes
- dēļ valodu atšķirības (viens iepakojums vairākām valstīm)
- produkts ir jau krājumā uz brīdi, kad tiek ieviests CE marķējuma atjauninājums
- drukas kļūdas dēļ

DECLARATION OF PERFORMANCE N. CPR-IT4/R061 rev. 26/07/2021

- 1) Unique identification code of the product-type: **POLYFOND KIT DRAIN**
- 2) Intended uses: **Geotextiles and related products for use in drainage systems as Separation, Filtration and Drainage (S+F+D) layer**
- 3) Manufacturer: **POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi, 2 - 31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com**
- 4) System of VVCP: **System 2 +**
- 5) Harmonized standards: **EN 13252:2016**
Notified bodies: **SKZ - TeConA GmbH, N. 1213.**
- 6) Performances declared:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Tensile strength:	MD: 12 kN/m (-2 kN/m) CMD: 10 kN/m (-2 kN/m)
Elongation at maximum load:	MD: 50% (± 30%) CMD: 60% (± 30%)
Resistance to static puncture:	1,0 kN (- 0,1 kN)
Dynamic perforation resistance:	36 mm (+4 mm)
Characteristic opening size:	95 µm (± 30 µm)
Water permeability normal to the plane:	90 l/(s m²) (- 30 l/(s m²))
Water flow capacity in the plane:	1,7 l/(m s) (- 0,34 l/(m s))
Durability:	To be covered within 1 month after installation Predicted to be durable for 25 years in natural soils with 4 ≤ pH ≤ 9 and soil temperatures ≤ 25 °C NPD
Dangerous substances:	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: **Ing. P. Ciferri**



In Ponte di Piave, 26/07/2021

REACH information: this product is an article pursuant to Article 3 of the REACH Regulation (EC) n. 1907/2006 and consequently, according to Articles 31 and 33 of the same Regulation, it does not require a Safety Data Sheet. During use, it is recommended to refer to the information on the Technical Data Sheet and the safety requirements provided for in the workplace.

Version 3:	Changed tensile properties and address
------------	--



POLYFOND KIT DRAIN
CE MARKING
N. CPR-IT4/R061 rev. 26/07/2021



1213



Via Giorgio Squinzi, 2 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com

14

CPR-IT4/R061 rev. 26/07/2021

EN 13252

POLYFOND KIT DRAIN

Geotextiles and related products for use in drainage systems as Separation, Filtration and Drainage (S+F+D) layer

Tensile strength:

MD: 12 kN/m (-2 kN/m)
 CMD: 10 kN/m (-2 kN/m)

Elongation at maximum load:

MD: 50% ($\pm 30\%$)
 CMD: 60% ($\pm 30\%$)

Resistance to static puncture:

1,0 kN (- 0,1 kN)

Dynamic perforation resistance:

36 mm (+4 mm)

Characteristic opening size:

95 μm ($\pm 30 \mu\text{m}$)

Water permeability normal to the plane:

90 l/(s m²) (- 30 l/(s m²))

Water flow capacity in the plane:

1,7 l/(m s) (- 0,34 l/(m s))

Durability:

To be covered within 1 month after installation
 Predicted to be durable for 25 years in natural soils with
 $4 \leq \text{pH} \leq 9$ and soil temperatures $\leq 25^\circ\text{C}$
 NPD

Dangerous substances:

Note:

Polyglass supplies the current annex along with the DoP to make the consultancy of the CE marking easier for the international clients. The enclosed CE marking can be slightly different compared to the one printed on the relevant packaging or documentation because of:

- *graphic adaptations due to lack of space on the packaging or printing methods used,*
- *different language (the same packaging can be shared by several countries),*
- *the product is already in stock when the updating of the CE marking is implemented,*
- *printing mistakes.*